



โมบิล 1™ 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์ชั้นสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil 1™ เป็นแบรนด์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำของโลกที่ให้สมรรถนะและการปกป้องที่ดีที่สุดของเรา

น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์ชั้นสูง Mobil 1™ 0W-40 ได้รับการพัฒนาทางวิศวกรรมสำหรับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ระบบเบนซินและดีเซลรุ่นล่าสุด (ไม่มีตัวกรองอนุภาคระบบดีเซลหรือ DPf) เพื่อส่งมอบสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมตลอดเวลา ให้พลังการทำงานสะอาด การป้องกันต่อการสึกหรอ และสมรรถนะโดยรวมที่ยอดเยี่ยม Mobil 1 0W-40 ช่วยดูแลรักษาให้เครื่องยนต์ของคุณทำงานเหมือนใหม่ในทุกสภาพการขับขี่

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil 1 0W-40 ได้รับการผลิตด้วยสูตรการผสมที่มีกรรมสิทธิ์จากน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์สมรรถนะสูงพร้อมกับเสริมสมรรถนะด้วยระบบสารเพิ่มคุณภาพที่ปรับสมดุลอย่างแม่นยำ

- ผ่านหรือเกินกว่าการรับรองล่าสุดของผู้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) และการรับรองทางอุตสาหกรรม
- ได้รับเลือกเป็นน้ำมันเครื่องที่เติมจากโรงงานสำหรับยานยนต์ชั้นยอดของโลกหลากหลายรุ่น
- ให้สมรรถนะโดยรวมที่ยอดเยี่ยม
- ให้ความสามารถทางอุณหภูมิต่ำที่ยอดเยี่ยมเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็วในขณะสตาร์ทเครื่อง
- เพิ่มคุณสมบัติต้านแรงเสียดทานที่ช่วยประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
- ให้การปกป้องอย่างรวดเร็วเพื่อลดการสึกหรอและคราบสะสมในเครื่องยนต์แม้แต่ในสภาพการขับขี่ที่ทรหดที่สุด
- ให้พลังการทำงานสะอาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องยนต์ที่ปั่นเปื้อน

การใช้งาน

Mobil 1 0W-40 เป็นผลมาจากการพัฒนาร่วมกันอย่างครอบคลุมร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์รายหลักและการใช้เทคโนโลยีการหล่อลื่นล่าสุด ทำให้ได้รับการแนะนำสำหรับยานยนต์สมัยใหม่หลายชนิด ซึ่งน้ำมันเครื่องนี้จะช่วยให้เครื่องยนต์ได้รับสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแม้ในสภาพการขับขี่ที่ต้องใช้งานหนักเป็นส่วนใหญ่

- เทคโนโลยีเครื่องยนต์ล่าสุดรวมถึงเทอร์โบชาร์จ ไดเร็กอินเจ็คชั่น ระบบดีเซล (ไม่มี DPf) และระบบไฮบริด
- เครื่องยนต์สมรรถนะสูง
- สภาพะการทำงานส่วนใหญ่ ตั้งแต่ระดับเบาไปจนถึงงานหนัก

ให้ศึกษาในคู่มือสำหรับผู้ใช้นยานยนต์เพื่อตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและข้อกำหนดสำหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5
Nissan Genuine Performances
VW 502 00
VW 505 00

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:

API CF

FIAT 9.55535-M2

VW 503 01

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

API SJ

API SL

API SM

API SN

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

Ford WSS-M2C937-A

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 0W-40
ความหนืดไคน์มาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	12.9
ความหนาแน่น @ 15 C, g/cm3, ASTM D4052	0.846
ความหนืดไคน์มาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	71
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	1.34
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	226
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	185

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

11-2565

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และการะความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved