



Mobil Super™ Everyday Protection Turbospeed 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถยนต์โดยสารระดับพรีเมียม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Super™ Everyday Protection Turbospeed 15W-40 เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ระบบดีเซลสมรรถนะสูงที่ให้การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบัน เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ผลิตภัณฑ์ออกแบบมาเพื่อให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและการปกป้องที่สูงสำหรับการใช้งานทั่วไป

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Super™ Everyday Protection Turbospeed 15W-40 คิดค้นมาสำหรับเครื่องยนต์ที่ต้องใช้งานอย่างสมบุกสมบันในปัจจุบัน โดยมีความโดดเด่นทั้งในด้านของ:

- การจัดการคราบเขม่าและการควบคุมการเกิดออกซิเดชันที่ดีขึ้นทำให้ป้องกันการสึกหรอและรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม
- เครื่องยนต์ทำงานได้เงียบกว่าเมื่อเทียบกับน้ำมันที่มีความหนืดต่ำกว่า

การใช้งาน

Mobil Super™ Everyday Protection Turbospeed 15W-40 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกือบทุกประเภท รวมทั้งเครื่องยนต์ระบบรางรวม เทอร์โบชาร์จเจอร์และรุ่นที่ติดตั้งอินเทอร์คูลเลอร์ ExxonMobil ขอแนะนำสำหรับรถยนต์ประเภทและการใช้งานดังต่อไปนี้

- เทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด
- เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถยนต์โดยสาร, SUV, MPV และรถตู้
- การขับขี่ทั่วไปบนทางหลวง
- สภาพการใช้งานปกติ

ให้ศึกษาในคู่มือสำหรับผู้ใช้น้ำมันเพื่อตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและข้อกำหนดสำหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

ข้อกำหนดและการรับรอง

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ: |
| API CG-4                                             |
| ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:             |
| API CI-4                                             |
| API CH-4                                             |
| API SL                                               |

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

|           |            |
|-----------|------------|
| คุณสมบัติ |            |
| เกรด      | SAE 15W-40 |

|                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| คุณสมบัติ                                                                      |       |
| ดัชนีความหนืด, ASTM D2270                                                      | 133   |
| ความหนืดไคน์มาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445                                   | 14.3  |
| ความหนืดไคน์มาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445                                    | 109   |
| ความหนืดที่อุณหภูมิสูง แรงเฉือนสูง @ 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 4.1   |
| ความหนืด แบบ Mini-Rotary Viscomete ความหนืดปรากฏ, -25 C, mPa.s, ASTM D4684     | 18100 |
| เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874                                              | 1.3   |
| จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92                                     | 223   |
| จุดไหลเท, °C, ASTM D97                                                         | -33   |
| ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D4052                                           | 0.88  |
| ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896                                           | 10.4  |

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

09-2565  
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited  
3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road  
Klong Ton, Klong Toey District  
Bangkok 10110  
Thailand

+66 2 407 4000  
<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจกกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

Xtreme Energy

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved